

rhenus SE 175 12 P

verdampende stans- en walsolie, lage viscositeit vrij van chloor

rhenus SE 175 12 P is een geurarme stans- en walsolie, vrij van chloor en aromaten. Het uiterlijk van het product is helder tot lichtgeel.

Toepassing

rhenus SE 175 12 P wordt gebruikt voor het stansen-en walsen van dunne staal en aluminium platen.

De dunne smeerfilm van deze speciale olie verdampt binnen korte tijd. Vandaar dat de platen niet aan elkaar kunnen plakken en niet schuiven tijdens de montage.

Door het verdampingseffect wordt binnen het snijgebied een hoog koeffect bereikt. **rhenus SE 175 12 P heeft** polaire additieven die zorgen voor een goede bevochtigbaarheid en een goede smering in het snijbereik.

rhenus SE 175 12 P bevat polaire verbindingen om de meest effectieve werking te bereiken.

Technische gegevens

Viscositeit 40 °C (mm ² /s)	Dichtheid 20 °C (g/ml)	Vlamp punt (°C)	Koper corrosie kwaliteit
1.7	0.766	7 4	1

Opmerkingen

Non-Ferrometalen worden niet verkleurd door **rhenus SE 175 12 P**

Neem voor de aanvraag de geldende VDI-richtlijnen 3035, 3397 blad 1 - 3 in acht. Bescherm tegen vorst, hitte en direct zonlicht. Aanbevolen opslag- en transporttemperatuur: **5 - 40 °C**.

Onder voorbehoud van wijziging van de technische gegevens. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie of neem contact op met onze applicatie-ingenieurs.

Editie

12/21