



**PETRONAS**

**PROPRIETES TECHNIQUES**  
**TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT**  
**CODE DU PRODUIT: 1599**

**EMPLOI**

Liquide de freins à base d'éthers de glycol et d'esters boriques pour applications spéciales de comp

**SPECIFICATION**

CUNA NC 956-01, ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88,  
FIAT 9.55597 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F001.M01, FMVSS 116 - DOT4, ISO 4925 Classe 4,  
MASERATI APPROVED, SAE J1704, SAE J1703

**TEST**

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	CLEAR
COULEUR	--	--	YELLOW / AMBER
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	1,074
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	2,6
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 445	cSt	1230
POINT D'EBULLITION	ISO 4925	°C	285
POINT D'EBULLITION HUMIDE	ISO 4925	°C	201
RUBBER COMPATIBILITY	--	--	PASS
WATER CONTENT	ASTM D 1364	%	< 0,2

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

05/2017