



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION FE AXLE

CODE DU PRODUIT: 1454

EMPLOI

Huile entièrement synthétique à propriétés d'économie de carburant, pour essieux arrières.

SPECIFICATION

SAE 75W-90, API GL-5/MT1,
IVECO 18-1805 CLASSE RAS1, RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°I121.M01, ZF TE-ML 05A,
ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	ASTM D 1500	--	L 1,5
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,880
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	115
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	145
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	196
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	< -40

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

12/2016