

**PROPRIETES TECHNIQUES**  
**TUTELA TRANSMISSION TECHNYX**  
**CODE DU PRODUIT: 1474**

**EMPLOI**

Huile pour boîte à vitesses manuelle et boîtes-pont à engrenages coniques.

**SPECIFICATION**

SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05

**TEST**

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	>160
VISCOSITE A 0°C	ASTM D 445	cSt	500
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	40000
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	>180
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D 97	°C	< -40

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.