



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
TUTELA TRANSMISSION STARGEAR AX-ED
ARTIKELCODE: 2288

TOEPASSING

Synthetische olie voor de laatste generatie assen van zware bedrijfsvoertuigen. Te gebruiken bij zware lasten en onder verlengde onderhoudsintervallen.

SPECIFICATIES

SAE 75W-90, SAE J2360, API GL-5/MT1, ARVIN MERITOR O76-N, MAN 341 Type E3, MAN 342 Typ M3 Performance, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, DAF Performance, MACK GO-J Performance, RENAULT note technique B0032/2 annex 3

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B&C
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15.1
VISCOSITEIT @ 40°C	ASTM D 445	cSt	101
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	157
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-51
VISCOSITEIT @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	67000
VLAMPUNT Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

09/2017