



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION G/E

CODE DU PRODUIT: 1505

EMPLOI

Huile spécifique pour directions assistées hydrauliques, transmissions hydrostatiques, convertisseur

SPECIFICATION

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/III, RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°I001.C06, MERCON (M- 011201), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	--	--	RED
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,840
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,6
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	180
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	215
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-48

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

09/2017