



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TUTELA TRANSMISSION G/E

ARTIKELCODE: 1505

TOEPASSING

Specifieke olie voor hydraulische stuurbevestiging, hydrostatische transmissies, koppelomvormers en automatische versnellingsbakken.

SPECIFICATIES

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94, IVECO 18-1807 KLASSE AG3/III, CONTRACTUELE TECH. REF. Nr.I001.C06, MERCON (M- 011201), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B. & C.
KLEUR	--	--	RED
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,840
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,6
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	180
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	215
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-48

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

09/2017