

rhenus CBR

Lubrifiant à vaporiser couche mince

rhenus CBR est un lubrifiant de coupe à vaporiser. Le produit ne contient pas d'huile minérale ni de chlore.

Application

rhenus CBR est appliqué par des systèmes spéciaux de vaporisation par l'air comprimé.

Malgré l'application très faible, d'excellents résultats en usinage et en déformation des aciers et des métaux non-ferreux sont atteints.

De part ses bases de matière grasse hautement additivées, **rhenus CBR** est utilisé préférentiellement pour le sciage, tournage, fraisage, perçage et la rectification.

rhenus CBR s'évapore très facilement. Film résiduel négligeable. Il n'y a pas de frais de destruction.

Pour l'application, veuillez respecter les directives en vigueur VDI 3035, 3397 pages 1 – 4.

Caractéristiques techniques

Viscosité 40 °C (mm ² /s)	Densité 20 °C (g/ml)	Point d'éclair (°C)	Pour point (°C)	Note corrosion cuivre
22,0	0,84	184	- 12	1

Remarque

L'application se fait uniquement par des appareils de vaporisation spéciaux.

Sous réserve de modifications techniques. Pour de plus amples renseignements veuillez regarder nos fiches de sécurité ou contacter notre service technique.

Edition

08/24