



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Evolence 5W-30

Volsynthetische longlife motorolie

Artikelnummer E100131 Versie 13.0 25/10/2025

Productinformatie

Eurol Evolence 5W-30 is een volsynthetische motorolie, speciaal geschikt voor Amerikaanse en Aziatische benzinemotoren in personenauto's, SUV's en bestelwagens. Deze motorolie kan gebruikt worden in auto's uitgerust met katalysatoren, turbomotoren en directe injectie. systemen waar API SP (-RC) of ILSAC GF-6a wordt voorgeschreven. Eurol Evolence 5W-30 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzinebrandstoffen die tot 85% ethanol (E85) bevatten, evenals LPG en CNG.

Eurol Evolence 5W-30 zorgt voor een optimale smering en reiniging van met name Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren van verschillende autofabrikanten zoals Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi en Honda.

Eurol Evolence 5W-30 is ontworpen om het brandstofverbruik, de bescherming van de turbo en de compatibiliteit van het emissiecontrolesysteem te verbeteren. Deze olie biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, corrosie, sludge en afzettingen om een maximale levensduur van de motor te garanderen.

Eurol Evolence 5W-30 minimaliseert het risico op LSPI (Low Speed Pre Ignition) in moderne motoren met GDI en TGDI en geeft ultieme bescherming aan de distributieketting tegen afzettingen en slijtage.

Eurol Evolence 5W-30 is terugwaarts compatibel met eerdere API-specificaties zoals API SM, SN en SN Plus en ILSAC GF 4 en GF-5.

Goedgekeurd

- API SQ

Prestatieniveau

- ILSAC GF-7A
- API SP-RC
- API SP
- GM dexos 1 Gen 2

Aanbevolen voor gebruik

- API CF
- Honda HTO-06
- Ford WSS-M2C946-A
- Chrysler MS 6395
- GM 6049-M

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	amberkleurig	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	61.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	169	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	230 °C	ASTM D 92
Basegetal	8.5 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaatas	0.9 wt%	ASTM D 874
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen