



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Coolant -36°C GLX PP

Liquide de refroidissement longlife avec silicates TL-VW 774 G

Code du produit E504148 Version 3.3 17/02/2026

Informations sur le produit

Eurol Coolant -36°C GLX PP est spécialement développé pour la nouvelle génération de systèmes de refroidissement de V.A.G. Eurol Coolant -36°C GLX PP à base de glycol éthylène est approuvé selon la norme Volkswagen TL 774 G.

Eurol Coolant -36°C GLX PP est utilisé dans toutes les Volkswagen à partir de l'année modèle 09-2006 et également dans toutes les VW Phaeton/Touareg et Audi A8 / Q7.

Eurol Coolant -36°C GLX PP protège contre le gel du système de refroidissement jusqu'à des températures de -36°C, et contient des additifs respectueux de l'environnement.

Eurol Coolant -36°C GLX PP contient du silicate. Cette technologie est connue sous le nom de LOBRID.

Il peut être ajouté sans problème au Coolant G12+ (TL 774 F), l'inverse est fortement déconseillé.

Utiliser Eurol Coolant -36°C GLX PP non dilué, ne jamais compléter avec de l'eau.

Niveau de performance

- DTFR 29D120
- MAN 324 Typ Si-OAT
- MB 326.5
- VW TL-774 G (G12++)

Recommandé pour utilisation

- Scania TB 1451

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	rose	
Densité à 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Point d'éclair	111 °C	ASTM D 92
Protection antigél	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.